

RAV: 12 december 2017



Vergunning Wet milieubeheer 12 oktober 2005

	Rav code	Omschrijving conform Rav	Maatregel	Aantal dieren	NH3/ dier	NH3 totaal
1						
	E 2.11.1	Legkippen; volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (voor nageschakelde technieken: zie E 6). (BWL 2004.09.V1)	-	30000	0,09	2700,0
	E 6.8b	Nageschakelde technieken, additioneel aan de emissiefactor van E 2.5, E 2.11, E 2.12 en E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8; Afgesloten mestopslagloods	-	30000	0,05	1500,0
2						
	A 1.100	Melkkoeien; overige huisvestingssystemen	-	131	13	1703,0
5		stal 5				
	E 2.11.1	Legkippen; volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (voor nageschakelde technieken: zie E 6). (BWL 2004.09.V1)	-	59500	0,09	5355,0
	E 6.8b	Nageschakelde technieken, additioneel aan de emissiefactor van E 2.5, E 2.11, E 2.12 en E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8; Afgesloten mestopslagloods	-	59500	0,05	2975,0
		Totaal		119131		14233,0

Milieuvergunning 24 oktober 2007 / Natuurvergunning 17 december 2008 ingetrokken 22 maart 2011 positieve weigering

5.1.2.e

	Rav code	Omschrijving conform Rav	Maatregel	Aantal dieren	NH3/ dier	NH3 totaal
2						
	A 1.100	Melkkoeien; overige huisvestingssystemen	-	131	13	1703,0
4						
	E 2.11.2.1	Legkippen; volièrehuisvesting 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0.2 m³ per dier per uur. (BWL 2004.10.V3)	-	12680	0,055	697,4
5						
	E 2.11.1	Legkippen; volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (voor nageschakelde technieken: zie E 6). (BWL 2004.09.V1)	-	70820	0,09	6373,8
	E 6.8b	Nageschakelde technieken, additioneel aan de emissiefactor van E 2.5, E 2.11, E 2.12 en E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8; Afgesloten mestopslagloods	-	70820	0,05	3541,0
6						
	E 2.10a	Legkippen; chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en grondhuisvesting (BWL 2008.08.V5; BWL 2013.08.V2)	-	59900	0,032	1916,8
		Totaal		214220		14.232,0

Milieu veranderingsvergunning 12 augustus 2013 met ambtshalve wijziging 17 juni 2014 en milieuneutrale wijziging 2 september 2014

	Rav code	Omschrijving conform Rav	Maatregel	Aantal dieren	NH3/ dier	NH3 totaal
2						
	A 1.100	Melkkoeien; overige huisvestingssystemen	-	131	13	1703,0
4						
	E 2.11.2.1	Legkippen; volièrehuisvesting 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchttingscapaciteit minimaal 0.2 m³ per dier per uur. (BWL 2004.10.V3)	E 7.7 warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijn stof (BWL 2012.03.V6)	14610	0,055	803,6
5						
	E 2.11.1	Legkippen; volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (voor nageschakelde technieken: zie E 6). (BWL 2004.09.V1)	-	70820	0,09	6373,8
6						
	E 2.11.2.1	Legkippen; volièrehuisvesting 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchttingscapaciteit minimaal 0.2 m³ per dier per uur. (BWL 2004.10.V3)	-	97000	0,055	5335,0
		Totaal		182430		14.215,4

Aangevraagde situatie

	Rav code	Omschrijving conform Rav	Maatregel	Aantal dieren	NH3/ dier	NH3 totaal
2						
	A 1.100	Melkkoeien; overige huisvestingssystemen	-	131	13	1703,0
4						
	E 2.11.2.1	Legkippen; volièrehuisvesting 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0.2 m³ per dier per uur. (BWL 2004.10.V3)	E 7.7 warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijn stof (BWL 2012.03.V6)	14610	0,055	803,6
5						
	E 2.11.3	Legkippen; volièrehuisvesting 30-35 % van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1)	E 7.7 warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijn stof (BWL 2012.03.V6)	70820	0,025	1770,5
6						
	E 2.11.2.1	Legkippen; volièrehuisvesting 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. Beluchtingscapaciteit minimaal 0.2 m³ per dier per uur. (BWL 2004.10.V3)	E 7.7 warmtewisselaar; 13% emissiereductie fijn stof (BWL 2012.03.V6)	97000	0,055	5335,0
	E 6.8b	Nageschakelde technieken, additioneel aan de emissiefactor van E 2.5, E 2.11, E 2.12 en E 4.1 t/m E 4.3 en E 4.8; Afoesloten mestopslagloods	-	67900	0,05	3395,0
		Totaal		182430		13.007,1